

# Thermomac

## Dijital Doğrusal ve Orbital Çalkalayıcı DSL500

20-500 rpm aralığında Orbital ve Linear çalkalamayı sağlayan kontrollü, geniş çalkalayıcı tablası şık ve kullanışlı bir tasarıma sahiptir.

Çalkalama esnasında numune kaplarını sabit tutarak düşme, savrulma ve dökülmeleri önleyecek tutucu kollarla donatılmıştır.



Doğrusal ve orbital çalkalayıcı verilerini aynı anda okumayı sağlayan LED ekran.

Kullanışlı ayar düğmeleri çalkalama hızının kolayla ayarlanmasını sağlar.

## Teknik Özellikleri

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Model                        | DSL500                  |
| Çalkalama Şekli              | Orbital / Doğrusal      |
| Maksimum Yük Kapasitesi      | 7,5 kg (Platform Dahil) |
| Motor Tipi                   | DC Motor                |
| Yörünge Çapı (mm)            | 10 mm                   |
| Hız Ekranı                   | LED                     |
| Hız Aralığı (rpm)            | 20-500 rpm              |
| Zaman Ekranı                 | LED                     |
| Çalışma Modu                 | 0-99 saat, 59 dakika    |
| Uygun Çalışma Sıcaklığı (°C) | Sürekli                 |
| Uygun Çalışma Nem Değeri     | 5-40                    |
| Koruma Sınıfı DIN EN60529    | 80 %                    |
| Çalışma Voltajı              | IP21                    |
| Frekans Değeri (Hz)          | 100-240                 |
| Güç ( W )                    | 40                      |
| Ölçüler ( W x D x H, mm)     | 450 x 400 x 105         |
| Ağırlık ( Kg)                | 11                      |

